

CAJA DE VOZ – V3



DISPOSITIVO INALÁMBRICO DESTINADO A LOS USUARIOS QUE QUIERAN SEGUIR MANTENIENDO SU TELÉFONO FIJO, CONVIRTIENDO LA SEÑAL MÓVIL EN UNA LÍNEA FIJA FXS.

CARACTERÍSTICAS

- Conectividad Móvil en las redes 2G (900/1800 MHz) y 3G (900/2100MHz)
- 2 conectores RJ11 (FXS)
- Compatible con el servicio de Teleasistencia
- Batería de 4.000 mAh
- 5 leds de indicación de estado

Especificaciones

GENERAL

Frecuencias: GSM 900/1800 MHz y UMTS (9000/2100MHz)

Sistema: SIM-IN (tarjeta SIM en el interior del terminal)

Tarjeta SIM

Antena: antena externa.

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones: 146 * 116 * 31 mm

Peso: 200 g

PROCESADOR

Chipset: Spreadtum SC7701

CONEXIÓN

2 RJ11 para FXS

Micro USB para actualización de SW

Jack de carga DC/AC

BATERIA

Tipo: Li-ion

Capacidad: 4.000 mAh

Tiempo conversación: 5 horas

Tiempo en espera: más de 24 horas

Tiempo de carga: 3-4 horas

SERVICIOS SOPORTADOS

Códex de audio FR, EFR, HR, AMR

Teleasistencia a través de comandos DTMF (en banda y fuera de banda)

ID de llamante (en terminales compatibles)

Servicios de llamada: desvío de llamada, llamada en espera, transferencia y conferencia.

Compatible con buzón de voz

Locución de indicador de estado

CERTIFICACIONES

GCF, CE y RoHS (entre otros)

CONTENIDO DEL PAQUETE DE VENTAS

Unidad principal

Cargador

Batería

Manual de usuario

Tarjeta de garantía

Tornillo y llave Allen de seguridad