

CAJA DE VOZ
ADOC V3





Redes 2G



2 conectores RJ11 (FXS)



Compatible con el servicio de Telesistencia



Batería de 4.000 mAh



5 Leds de indicación de estado



Sistema SIM – IN (tarjeta SIM dentro del dispositivo)

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENERAL | <p>Frecuencias: GSM 900/1800 MHz y UMTS (9000/2100MHz)</p> <p>Sistema: SIM-IN (tarjeta SIM en el interior del terminal) Tarjeta SIM</p> <p>Antena: antena externa</p> |
| DIMENSIONES Y PESO | <p>Dimensiones: 146 * 116 * 31 mm</p> <p>Peso: 200 g</p> |
| PANTALLA | <p>Tamaño: Tamaño: 2,4"</p> <p>Tipo: TFT Color</p> <p>Resolución: 128*64</p> |
| PROCESADOR | Chipset: Spreadtum SC7701 |
| CONEXIÓN | <p>2 RJ11 para FXS</p> <p>Micro USB para actualización de SW</p> <p>Jack de carga DC/AC</p> |
| BATERÍA | <p>Tipo: Li-ion</p> <p>Capacidad: 4.000 mAh</p> <p>Tiempo conversación: 5 horas</p> <p>Tiempo en espera: más de 24 horas</p> <p>Tiempo de carga: 3-4 horas</p> |
| SERVICIOS SOPORTADOS | <p>Códecs de audio FR, EFR, HR, AMR</p> <p>Teleasistencia a través de comandos DTMF (en banda y fuera de banda)</p> <p>ID de llamante (en terminales compatibles)</p> <p>Servicios de llamada: desvío de llamada, llamada en espera, transferencia y conferencia.</p> <p>Compatible con buzón de voz</p> <p>Locución de indicador de estado</p> |
| CERTIFICACIONES | GCF / CE / RoHS |
| CONTENIDO DEL PAQUETE DE VENTAS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Unidad principal 2. Antena externa 3. Cargador 4. Batería 5. Manual de usuario 6. Tarjeta de garantía 7. Tornillo y llave Allen de seguridad |



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦