

CAJA DE VOZ
ADOC V3



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Redes 2G



2 conectores RJ11 (FXS)



Compatible con el servicio de Telesistencia



Batería de 4.000 mAh




5 Leds de indicación de estado



Sistema SIM – IN (tarjeta SIM dentro del dispositivo)

ESPECIFICACIONES


GENERAL	Frecuencias: GSM 900/1800 MHz y UMTS (9000/2100MHz) Sistema: SIM-IN (tarjeta SIM en el interior del terminal) Tarjeta SIM Antena: antena externa
DIMENSIONES Y PESO	Dimensiones: 146 * 116 * 31 mm Peso: 200 g
PANTALLA	Tamaño: Tamaño: 2,4" Tipo: TFT Color Resolución: 128*64
PROCESADOR	Chipset: Spreadtum SC7701
CONEXIÓN	2 RJ11 para FXS Micro USB para actualización de SW Jack de carga DC/AC
BATERÍA	Tipo: Li-ion Capacidad: 4.000 mAh Tiempo conversación: 5 horas Tiempo en espera: más de 24 horas Tiempo de carga: 3-4 horas
SERVICIOS SOPORTADOS	Códecs de audio FR, EFR, HR, AMR Teleasistencia a través de comandos DTMF (en banda y fuera de banda) ID de llamante (en terminales compatibles) Servicios de llamada: desvío de llamada, llamada en espera, transferencia y conferencia. Compatible con buzón de voz Locución de indicador de estado
CERTIFICACIONES	GCF / CE / RoHS
CONTENIDO DEL PAQUETE DE VENTAS	1. Unidad principal 2. Antena externa 3. Cargador 4. Batería 5. Manual de usuario 6. Tarjeta de garantía 7. Tornillo y llave Allen de seguridad



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦