

CAJA DE VOZ ADOC V1



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Redes 2G



2 conectores RJ11 (FXS)



Soporta mensajería SMS



Compatible con el servicio de Teleasistencia



Batería de 2.100 mAh




5 Leds de indicación de estado

ESPECIFICACIONES

GENERAL	<p>Frecuencias: GSM 900/1800 MHz</p> <p>Sistema: SIM-IN (tarjeta SIM en el interior del terminal) Tarjeta SIM</p> <p>Antena: integrada en el terminal</p>
DIMENSIONES Y PESO	<p>Dimensiones: 146 * 116 * 31 mm</p> <p>Peso: 200 g</p>
PROCESADOR	<p>Chipset: M0516LDN</p> <p>Procesador: ARM Cortex-M0, 50 MHz</p> <p>Modem: Quectel M26 para GSM</p>
CONEXIÓN	<p>2 RJ11 para FXS</p> <p>Micro USB para actualización de SW</p> <p>Jack de carga DC/AC</p>
BATERÍA	<p>Tipo: Li-ion</p> <p>Capacidad: 2.100 mAh</p> <p>Tiempo conversación: 3 horas</p> <p>Tiempo en espera: más de 24horas</p> <p>Tiempo de carga: 2-3 horas</p>
SERVICIOS SOPORTADOS	<p>Códexs de audio FR, EFR, HR, AMR</p> <p>Teleasistencia a través de comandos DTMF (en banda y fuera de banda)</p> <p>ID de llamante</p> <p>Servicios de llamada: desvío de llamada, llamada en espera, transferencia y conferencia.</p> <p>Compatible con buzón de voz</p>
CERTIFICACIONES	GCF / CE / RoHS
CONTENIDO DEL PAQUETE DE VENTAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unidad principal 2. Cargador 3. Batería 4. Manual de usuario 5. Tarjeta de garantía 6. Tornillo y llave Allen de seguridad



1



2



3



4



5



6